

ROLLIZIP SM Basic

GALVANIZÁLT ACÉL

PROFILRENDSZER,

ZIP ÖNJAVÍTÓ PONYVA,

FREKVENCIAVÁLTÓS HAJTÓMŰ

FOTOCELLA

- Galvanizált acél szerkezet
- „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m2
- Rendelhető max. kapuméret: 5,0 x 5,0 m**
- Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) hajtómű
- Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec. (beállítható), lágy indítás és megállás
- Zárási sebesség: 0,8 m/sec. (beállítható), lágy indítás és megállás
- Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző
- Fotocella**
- LED-es sárga figyelmeztető lámpa
- Kurblis szükségkioldás (a motorfék áramszünet esetén behúz)
- Szélterhelés EN-12424 szerinti 2. osztály (100 km/h)
- Keret mellé vagy keretre szerelt hajtómű

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK

RAL 3002

RAL 5010

RAL 2004

RAL 7035

RAL 7038

RAL 7037

RAL 1013

RAL 9003

RAL 9006

RAL 9002

RAL 5012

RAL 9005

RAL 7016

RAL 5015

RAL 5002

RAL 6005

RAL 6018

RAL 6026

RAL 1003

RAL 1021



Kapu szélesség (cm)	Ablakok száma (szé x ma)
2300 - ig	1 (1150 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

