

ROLLIZIP SMCD Light Curtain

GALVANIZÁLT ACÉL

PROFILRENDSZER,

ZIP ÖNJAVÍTÓ PONYVA,

FREKVENCIAVÁLTÓS HAJTÓMŰ

AKTÍV FÉNYFÜGGÖNY

- Galvanizált acél szerkezet
- „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m2, 1 ablakosorral, menekülési útvonallal
- Rendelhető max. kapuméret: 5,0 x 5,0 m**
- Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) hajtómű
- Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec. (beállítható), lágy indítás és megállás
- Zárási sebesség: 0,8 m/sec. (beállítható), lágy indítás és megállás
- Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző
- Aktív fényfüggöny**
- LED-es sárga figyelmeztető lámpa
- Kurblis szükségkioldás (a motorfék áramszünet esetén behúz)
- Szélterhelés EN-12424 szerinti 2. osztály (100 km/h)
- Keret mellé vagy keretre szerelt hajtómű

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK



Kapu szélesség (cm)	Ablakok száma (szé x ma)
2300 - ig	1 (1150 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

